

PRODUKTDATENBLATT

JUDO JHAF 400 G

Entgasungssystem



judo®

Einsatzzweck

Automatisches Vakuum-Entgasungssystem im Teilstrom von Heiz-, Solar- und Kühlwassersystemen.

Lieferumfang

Betriebsbereite, vorgefertigte und kompakte Einheit; intern hydraulisch verrohrt und elektrisch verdrahtet; wartungsfreundlich; zur Aufnahme folgender Baugruppen: Heißwasser-Vorfilter 320 µm (0,32 mm); Edelstahl-Sprührohr zur Vakuumherzeugung mit Entgasungsventil; geräuscharme Rotationspumpe; zwei Magnetventile zur Absperrung der jeweiligen Zulaufrichtung; außenliegender Anschluss für optionale Nachspeisung; speicherprogrammierbare Steuerung für vollautomatischen Betrieb; mit zusätzlichem GSM-Modul zur Versendung von Statusnachrichten (z. B. Erreichen der Entgasung) per SMS (Mini-SIM-Karte eines beliebigen Anbieters bauseits erforderlich); Spannungsversorgung (230 V/50 Hz) über Anschlusskabel (ca. 2,5 m) mit Stecker.

Produktvorteile

- **Kostensparend**
spart Energie-, Wartungs- und Reparaturkosten
- **Intelligent**
integrierte Gasmessung
- **Ressourcenschonend**
ECO-Modus für den energiesparenden Dauereinsatz
- **Unkompliziert**
LCD-Touch-Display mit intuitiver Benutzerführung, graphischer Prozessdarstellung und Meldehistorie
- **Sicherheit inklusive**
sichere Speicherung der Daten auf EPROM
- **Kommunikativ**
mit GSM-Modul zur Versendung von Statusnachrichten (Mini-SIM-Karte bauseits erforderlich)

Zubehör

JUDO Anschlussschlauch-Set
Flexibler Panzerschlauch, Anschluss beidseitig ¾" IG mit Überwurfmutter, Betriebsdruck max. 10 bar, Länge 2 m.
Bestellnummer 8581010

JUDO Nachspeise-Set
Bestehend aus: Magnetventil und Steuereinheit. Bei Meldung "Systemdruck zu niedrig", wird die JUDO HEIFI-AIR-FREE auf den Modus "Nachspeisung" umgestellt. Das Nachspeisewasser fließt nach Freigabe über die Nachspeisegruppe durch die Entgasung, bis der optimale Systemdruck erreicht wird. Anschließend wird die JUDO HEIFI-AIR-FREE wieder in den Modus 'Kreislaufentgasung' gestellt.
Bestellnummer 8581011

Bestellnummer 2050203

Modell JHAF 400 G

Leistungsdaten

Umwälzleistung bei 2 bar max. 400 l/h

Anschlussdaten

Rohranschluss ¾" Außengewinde

Spannungsversorgung Schukostecker, 230 V / 50 Hz

Umgebungsdaten

Betriebsdruck min. 0,8 bar

Betriebsdruck max. 6 bar

Maße und Gewichte

Länge 362 mm

Breite 401 mm

Höhe 923 mm

Gewicht ca. 25 kg

Sonstige Angaben

EAN-NUMMER



Bestellnummer 8060097

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15
A-2000 Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch