



1095 UF Einsatz Raumtemperaturregler Drehregler



Allgemeine Informationen

Typ:	1095 UF
Bestellnummer:	2CKA001032A0497
EAN:	4011395106914
Listenpreis:	223,00 € / 1 ST (zzgl. MwSt)
Preisgruppe:	19
Infoblatt:	

Mit Fernfühler und thermischer Rückführung. Für elektrische Fußbodenheizung. Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe für die Nachtabsenkung von 4 K. Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Mit Spreizbefestigung Fühlerlänge: 4 m. Fühler=NTC, 10 Kiloohm bei 25 Grad C. Einstellbereich: +10 bis +50° C. Anschlussleitung: 1mm² bis 2,5 mm² Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K). Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)

Technische Daten

Anwendung: Raumtemperaturregler

Funktion:	mit Fernfühler
Bemessungsspannung (U_r):	230 V
Hilfsspannung AC/DC:	230 V AC/DC
Bemessungsstrom (I_n):	16 A
Betriebsart:	Drehregler
Anschlussart Geräte:	Three-Four Wired
Montageart:	Unterputzmontage
Sensortyp:	Widerstandssensor
Anwendungsbereich:	Raumklimatisierung

Umwelt

Schutzart:	IP20
RoHS Status:	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information:	2CKA200000E0230
REACH Erklärung:	2CKA309999E9999
Temperaturklasse Standard:	I
SCIP:	c188ac42-24c8-4dd0-9bb1-8e9cc2c6b498 Deutschland (DE)

Abmessungen

Breite des Produkts:	52 mm
Höhe des Produkts:	12 mm
Tiefe des Produkts:	32 mm
Nettogewicht:	0.244 kg

Klassifizierungen

ETIM 8:	EC010927 - Raumthermostat
ETIM 9:	EC010927 - Raumthermostat
WEEE Kategorie:	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B:	B2C

CN8: 9032 10 20

eClass: V11.0 : 27210712

Bestelldaten

Mindestbestellmenge: 1 Stück

Menge Verpackungseinheit 1: Karton 1 Stück

Bruttogewicht Verpackungseinheit 1: 0.287 kg
