



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Produkt- oder Komponententyp	Elektro-Thermostat
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Funktion verfügbar	Betriebsstundenanzeige Reglerverhalten: PWM oder 2-stufig Automatische Winter-/Sommerzeitumstellung Ventilschutzfunktion Selbstlernende Vorlaufzeiten Ausgangsverhalten des Relais: Öffner/Schließer
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Montage des Produkts	Bündig
Schalterfunktion	2-polig
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 S
Kontrolltyp	Touchscreen
Zusatzinformation Geräteverdrahtung	Möglichkeit zum Anschluss eines externen Sensors
Geräteanwendung	Heizung
Verpackungstyp	Karton
Befestigungsmodus	Durch Schrauben Krallen
Temperatureinstellungsbereich	5...35 °C Luftmodus 5...50 °C Etagen Betrieb 5...50 °C Dual Betrieb
[In] Bemessungsstrom	16 A (ohmsch Last) 1 A (induktiv Last) $\cos \phi = 0,6$
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC 50 Hz
Messgenauigkeit	+/-0,5°C
Schutzart	Überhitzungsschutz Elektronischer Überspannungsschutz
Zugehörige Absicherung	16 A
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...35 °C
Elektrische Lebensdauer	100000 Zyklen
Anzahl der Klemmen	7 Schraubklemmen
Schraubenkopfform	Minuspol
Klemmverbindungskapazität	2 x 1,5 - 1 x 4 mm ²
Drahtabsolierungslänge	10 mm
Angezeigte Information	Temperatur in °C weiß Zeit grün Betriebsmodus rot Betriebsstundenzähler
Material	PA (polyamide) 6 GF20 FR: Gehäuse Metall: Befestigungsrahmen
Displaytyp	OLED-Bildschirm
Anzeigeauflösung	96 x 96 Pixel
Anzeigematerial	Kunststoff
Anzeigegröße	44 mm
Einbautiefe	32 mm

Breite	71 mm
Höhe	71 mm
Tiefe	51 mm
Produktgewicht	0,22 kg
Produktkompatibilität	Mit Fashion/Riva/Scala Designrahmen zu ergänzen Mit ELSO Joy Designrahmen zu ergänzen

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Normen	EN 60730-2-9
Richtlinien	2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit 2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
Produktzertifizierungen	VDE SEMKO
Schutzart (IK)	IK04
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,4 cm
VPE 1 Breite	6,4 cm
VPE 1 Länge	7,4 cm
VPE 1 Gewicht	108,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------