

- 1 Grünbeck Wasseraufbereitung**
- 1.1 Heizungsbefüllung und -nachspeisung**
- 1.1.1 Füllstrecke thermaliQ:FB2**



Füllstrecke thermaliQ:FB2

Die Füllstrecke thermaliQ:FB2 dient zum sicheren und normgerechten Anschluss einer Heizungsanlage an die Trinkwasserinstallation.

Die Füllstrecke thermaliQ:FB2 sichert das Trinkwasser gegen Rückfließen von Wasser aus dem Heizkreislauf ab.

Die Füllstrecke thermaliQ:FB2 dient zur Vollentsalzung von Rohwasser zur Erstbefüllung oder Nachspeisung von Heizungsanlagen.

Die Füllstrecke thermaliQ:FB2 besteht aus einer Systemtrennereinheit, einer Druckminderereinheit und einer Aufbereitungseinheit.

Das Rohwasser für die Heizungsbefüllung fließt durch den eingangsseitigen Absperrhahn und den Schmutzfänger in die Systemtrennereinheit.

Nach der Systemtrennereinheit fließt das Wasser durch den Druckminderer. Der Druckminderer stellt sicher, dass der Fülldruck im Heizungssystem nicht überschritten wird. Der Fülldruck wird am Manometer angezeigt.

Aufbereitungseinheit inkl. LF Messzelle und Füllpatrone desaliQ:HB2.

Aufbau:

- Systemtrennereinheit
- Druckminderereinheit
- Aufbereitungseinheit

Technische Daten:

Anschluss : R 1/2"

Nennndruck : PN 6

Kapazität

<10 µS/cm x m³ : 25 µS/cm x m³

<50 µS/cm x m³ : 40 µS/cm x m³

Nennndurchfluss m. Patrone: 0,2 m³/h

Nennndurchfluss m. Adapter: 1,3 m³/h

Einstellbereich Druck-
minderer : 0,5-4 bar
Einbaulänge mit
Verschraubung : 372 mm
Einbaulänge ohne
Verschraubung : 316 mm

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 707760

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €