

- 1** **Grünbeck Wasseraufbereitung**
- 1.1** **Heizungsbefüllung und -nachspeisung**
- 1.1.1** **desaliQ Inline-Filtermodul**



desaliQ Inline-Filtermodul

Das desaliQ Inline-Filtermodul ist zur Filtration und Aufbereitung von Heizwasser, während des laufenden Betriebes, bestimmt.

Es wird in Kombination mit einer Mischbettpatrone MB9/ desaliQ Beutelharz eingesetzt.

Anlage besteht aus:

1 Magnetstab mit leicht zu reinigender Oberfläche

1 6 Filterkerzen mit einer Filterfein-
von 5 µm

1 Metallteile aus hochwertigem rost-
freiem Edelstahl

1 Kurzanleitung

Technische Daten:

Höhe mit Verschlusschraube: 201 mm

Durchmesser: 198 mm

Betriebsdruck: ≤ 4 bar

Durchfluss bei 1 bar Druckverlust (in
Kombination mit desaliQ:MB9): 720 l/h

Nenndurchfluss (in Kombination mit
desaliQ:MB9): 0,9m³/h

Wassertemperatur: 5 – 65 °C

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 707000010000

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €

